

仕様明細書

仕様	諸元	名称	粉末(ABC)消火器 3.0kg アライト
		用途	業務用
		区別	蓄圧式
		型式(品番)	VM10AL
		型式番号	消第25～31号
		総質量	約4.1kg
		全高×全幅	約460mm×約210mm
		エコマーク認定番号	第10127019号
	容器	材質及び板厚	A1070 t=1.2mm
		外径×高さ	φ 127mm×約350mm
		接合方法	(管胴口金一体成型)
		容積	3.6L
		耐圧試験圧力値	1.6MPa(水圧)
	バルブ	材質及び構造	ADC12・開閉式
	キャップ	材質	ADC12
	ノズル	材質	ポリブチレン
		口径	φ 5.7mm単孔、ノズルホーン一体式
		構造	開放式
	ホース	内径×長さ	φ 8.0mm×310mm
		材質	合成ゴム
指示 圧力計	仕様	品質評価合格品(ブルドン管材質:SUS)	
	使用圧力範囲	7.0～9.8×10 ⁻¹ MPa	
消火薬剤	型式番号	薬第59～ 1号	
	主成分	リン酸アンモニウム(再生消火薬剤を40%以上使用)	
	粒度	180μm以下	
	薬剤質量	3.0kg	
性能	能力単位	A-3・B-7・C	
	放射時間	約14秒(於20℃)	
	放射距離	4～6m(於20℃)	
	使用温度範囲	-30℃～+40℃	
防錆	塗装方法	脱脂・洗浄後、粉体塗装	
	塗料	外面:ポリエステル樹脂塗料(赤色)	
使用方法	1.安全栓を引き抜く。 2.ホースをはずし火元に向ける。 3.レバーを強くにぎる。		
株式会社 モリタユージー			