



10	指示圧力計	SUS製ブルドン管				諸 元	用途	業務用
9	薬剤サイホン管	A6063					区別	蓄圧式
8	バルブ		18	リサイクルシール			型式番号	消第25~30号
7	把手	灰色塗装	17	ラベル			消火能力単位	A-2・B-3・C
6	起動レバーピン		16	はかま			使用温度範囲	-30℃~+40℃
5	起動レバー	灰色塗装	15	ノズル	ノズル口径 φ3.7		放射時間	約15秒(於20℃)
4	上ブタパッキン	Oリング No26	14	ホースAss'y	ホース長さ 310		放射距離	4~7m(於20℃)
3	上ブタ	口金M50×1.5	13	安全栓封印			耐圧試験圧力値	1.6MPa
2	起動装置Ass'y	ADC12他	12	安全栓			総質量	約2.9kg
1	容器Ass'y	赤色塗装	11	組込みナベ小ネジ	M4×8			
記号	部品名称	備考	記号	部品名称	備考	記号	部品名称	備考

名称	粉末(ABC)消火器 2.0kg アライト			検証	検証	作成	呼称	VM6AG
	株式会社モリタユージー			津田	碓井	伝野		
				画法:三角法	尺度:1/4		図番	A077-1406