

## 仕様明細書

仕様	諸元	名称	粉末(ABC)消火器 2.0kg アライト	
		用途	業務用	
		区別	蓄圧式	
		型式(品番)	VM6AG	
		型式番号	消第25～30号	
		総質量	約2.9kg	
		全高×全幅	約470mm×約200mm	
		エコマーク認定番号	第10127019号	
	容器	材質及び板厚	A1070 t=1.0mm	
		外径×高さ	φ102mm×約350mm	
		接合方法	(管胴口金一体成型)	
		容積	2.4L	
		耐圧試験圧力値	1.6MPa(水圧)	
	バルブ	材質及び構造	ADC12・開閉式	
	キャップ	材質	ADC12	
	ノズル	材質	ポリカーボネート	
		口径	φ3.7mm単孔、ノズルホーン一体式	
		構造	開放式	
	ホース	内径×長さ	φ8.0mm×310mm	
		材質	合成ゴム	
指示 圧力計	仕様	品質評価合格品(ブルドン管材質:SUS)		
	使用圧力範囲	7.0～9.8×10 <sup>-1</sup> MPa		
消火薬剤	型式番号	薬第59～1号		
	主成分	リン酸アンモニウム(再生消火薬剤を40%以上使用)		
	粒度	180μm以下		
	薬剤質量	2.0kg		
性能	能力単位	A-2・B-3・C		
	放射時間	約15秒(於20℃)		
	放射距離	4～7m(於20℃)		
	使用温度範囲	-30℃～+40℃		
防錆	塗装方法	脱脂・洗浄後、粉体塗装		
	塗料	外面:ポリエステル樹脂塗料(赤色)		
使用方法	1.安全栓を引き抜く。 2.ホースをはずし火元に向ける。 3.レバーを強くにぎる。			
株式会社 <b>モリタユージー</b>				